

Descriptif général des coffres-forts « Hauts Risques »

InviKtus



L'évolution des normes ainsi que des méthodes de test ont rendu nécessaire l'évolution des coffres haut risque Fichet-Bauche vers la gamme InviKtus.

Celle-ci offre une triple certification :

- Vol : 1143-1 label A2p
- Feu : NT Fire 017 60 P label SP
- Explosif : 1143-1 EX A2p

Garantie de sécurité et de qualité, les coffres-forts InviKtus sont fabriqués dans une unité de production européenne certifiée ISO 9001.

La gamme

Les coffres-forts InviKtus se déclinent en 6 volumes et couvrent 3 classes de risque :

Modèle	14	20	30	40	60	120
InviKtus IV	X	X	X	X	X	X
InviKtus V	X	X	X	X	X	X
InviKtus VI	X	X	X	X	X	X

Les valeurs assurables vont de 110 000 € à 300 000 €.

Modèle	Classe de risque	Montants assurables
InviKtus IV	IVE	110 000 €
InviKtus V	VE	200 000 €
InviKtus VI	VIE	300 000 €

Les coffres-forts InviKtus s'adressent aux besoins spécifiques des établissements financiers, des banques, de la grande distribution, des bijoutiers joailliers, des particuliers, etc ...

Les caractéristiques techniques

Les parois de défense de l'InviKtus ont une épaisseur de **85** mm. Elles se composent d'une tôle extérieure, d'une tôle intérieure et d'un composite Fichet-Bauche renforcé d'armatures métalliques variables en caractéristiques suivant la classe de risques du coffre-fort.

Dimensions extérieures en mm						
Modèle	14	20	30	40	60	120
Hauteur	790	920	1270	1470	1850	1850
Largeur	747	747	747	827	897	1534
Profondeur						
- Sur caisse	640	740	740	740	740	740
- Sur poignée	705	805	805	805	805	805
- Sur combinaison Moneo	697	797	797	797	797	707

Dimensions intérieures en mm						
Modèle	14	20	30	40	60	120
Hauteur	620	750	1100	1300	1680	1680
Largeur	560	560	560	640	710	1330
Passage libre (largeur)	512	512	512	592	662	1282
Profondeur	400	500	500	500	500	500
Volume	139	210	308	416	596	1117

Poids en kg						
Modèle	14	20	30	40	60	120
InviKtus IV	615	775	1005	1225	1590	2380
InviKtus V	655	825	1075	1310	1695	2535
InviKtus VI	700	880	1150	1400	1810	2710



Le mécanisme de condamnation

Les portes des coffres forts InviKtus sont composées d'un ou deux vantaux. Leur épaisseur totale est de 155 mm dont 92 mm de paroi de défense.

La serrurerie est constituée de pênes d'acier latéraux (2 en classe IV / 4 en classe V et VI), de pênes hauts (1 en classe IV et V / 2 en classe VI), de pênes bas (1 en classe IV et V / 2 en classe VI) et d'une barre d'accrochage arrière.

Une telle solution permet d'offrir un haut niveau de résistance. Ce mécanisme permet d'assurer la condamnation et la résistance du coffre-fort quelque soit la position de ce dernier.

Les serrures

Pour répondre aux exigences de la norme En 1143-1, les coffres-forts InviKtus sont conçus pour être équipés d'au moins deux serrures .

Un motoverrou Actor peut être monté, en position 3, en option, sur les coffres-forts « hauts risques ».

Classe InviKtus	2 Serrures	3 ^{ème} serrure
IV, V	MxB-B + MxB-B	Actor
IV, V	MxB-B + Moneo S	Actor
IV, V	MxB-B + Moneo V	Actor
IV, V	MxB-B + Nectra Basic	
IV, V	MxB-B + Nectra Audit	
IV, V	MxB-B + GSL 1031 B	
VI	MxB-C + MxB-C	Actor
VI	MxB-C + Moneo S	Actor
VI	MxB-C + Moneo V	Actor
VI	MxB-C + GSL 1031 C	
IV, V	GSL1032 B	
VI	GSL 1032 C	

La détection d'alarmes

Les coffres-forts « hauts risques » Fichet-Bauche sont conçus pour recevoir en montage usine un système d'alarme : une Détection d'Ouverture, de Choc et Thermique (D.O.C.T.).

Cette D.O.C.T. peut avoir deux niveaux de risques :

- « Risques courants »,
- « Hauts risques ».

Lorsque les équipements d'alarme sont montés en usine, un câble de raccordement sort du coffre, ainsi ce système permet le raccordement du coffre au système d'alarme sans intervention au niveau du mécanisme de serrurerie.

Les fixations

Les coffres-forts InviKtus sont conçus pour être fixés par :

- 1 point de fixation au sol,

- 1 fixation au dos,
- 2 fixations au sol,
- 2 fixations (une au sol et un au dos),
- 4 fixations au sol.

Les trous de fixation sont pré percés et obturés par des bouchons (5 trous de fixation au sol et 1 trou de fixation au dos pour les modèles).

La fixation du coffre-fort au sol est réalisée grâce à des chevilles de type M16 .

Les aménagements

Les coffres-forts InviKtus sont conçus pour recevoir, en option, différents aménagements intérieurs :

- Tablettes
- Tablettes renforcées
- Tablettes pour dossiers suspendus
- Armoires intérieures hauteur 200 mm (modèles 14,20, 30, 40, 60)
- Armoires intérieures hauteur 400 mm (modèles 14,20, 30, 40)
- Tiroirs intérieurs

Les solutions « système »

Les coffres-forts « Hauts risques » Fichet-Bauche sont conçus pour servir de base à des solutions d'exploitation Fichet-Bauche :

- coffre-fort de dépôt DFX,
- coffre-fort à arrivée pneumatique⁴,
- coffre-fort réceptacle pour automate de dépôt⁴,

⁴ Solution système sans homologation A2P.